

SPÉCIFICATION STANDARD :

PORTE EN ACIER INOXYDABLE

LES PORTES DOIVENT ÊTRE GABARIÉES, RENFORCÉES, AINSI QUE PERCÉES ET TARAUDÉES POUR LA QUINCAILLERIE À MORTAISER. LES PORTES GABARIÉES POUR LES PIVOTS SERONT FOURNIES AVEC PLAQUES DE RENFORCEMENT SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE POUR PERÇAGE ET TARAUDAGE SUR LE CHANTIER PAR L'INSTALLATEUR DES PORTES. LE PERÇAGE ET LE TARAUDAGE POUR LA QUINCAILLERIE MONTÉE EN SURFACE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR D'AUTRES. TOUS LES ÉLÉMENTS DE RENFORCEMENT DOIVENT ÊTRE EN ACIER INOXYDABLE DE MÊME ALLIAGE QUE LE REVÊTEMENT DES PORTES. IL DOIT Y AVOIR UN BISEAU DE 1/4 PO DANS 2 PO (0,3 CM DANS 5,1 CM) SUR LES DEUX CHANTS, À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE OU QUE LE GABARIAGE DE LA QUINCAILLERIE NE LE PERMETTE PAS. LE DÉGAGEMENT STANDARD EST DE 3/4 PO (1,9 CM), À MOINS QUE LE GABARIAGE DE LA QUINCAILLERIE EXIGE UN AUTRE DÉGAGEMENT OU À MOINS DE MENTION SPÉCIFIQUE DE L'ARCHITECTE OU DU CLIENT.

L'ACIER DOIT ÊTRE DE CALIBRE :

- NO ___ POUR LES PORTES EXTÉRIEURES
- NO ___ POUR LES PORTES INTÉRIEURES
- NO ___ POUR LES PORTES HOMOLOGUÉES COUPE-FEU
- NO ___ POUR LES PORTES NON HOMOLOGUÉES COUPE-FEU

LE TYPE DE L'ACIER DOIT ÊTRE:

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| ___ TYPE 304 | ___ 2B (ASPECT MAT) |
| ___ TYPE 316 (RÉSISTANCE ÉLEVÉE À LA CORROSION) | ___ #4 (FINI SATIN) |
| | ___ #8 (FINI MIROIR) |

LORSQUE LES FINIS SONT GRAINÉS, LE GRAIN DOIT ÊTRE VERTICAL, À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE.

ÂME DE LA PORTE :
(SEULES LES ÂMES ALVÉOLÉES SONT HOMOLOGUÉES COUPE-FEU)

- ÂME ALVÉOLÉE (CELLULES FERMÉES)
- ÂME EN POLYURÉTHANE
- ÂME EN POLYSTYRÈNE
- RENFORCÉE AVEC RAIDISSEURS VERTICAUX;
TOUS LES VIDES REMPLIS AVEC DE L'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE

VITRAGE PAR : _____

ÉPAISSEUR DU VITRAGE : _____

QUINCAILLERIE PAR : _____

IL EXISTE DE NOMBREUX FINIS EN OPTION, TELS QUE FINIS GRAVÉS, COLORÉS OU TEXTURÉS; CONSULTEZ LES RESPONSABLES DE L'USINE.

CHANTS, HAUT ET BAS DE LA PORTE :

- À JOINTS MÉCANIQUES EMBOÎTÉS SOUDÉS
- ENTIÈREMENT SOUDÉS, SANS JOINTS APPARENTS
- PROFILÉ DE HAUT DE PORTE FERMÉ, AFFLEURANT
- PROFILÉ DE BAS DE PORTE FERMÉ, AFFLEURANT

NOTES GÉNÉRALES

PORTES EN ACIER INOXYDABLE POUR OUVERTURES SIMPLES EN STOCK. DIMENSIONS DE LA PORTE : 3'-0" X 7'-0" X 1 3/4" (91,4 X 213,4 X 4,4 CM)

PORTE GABARIÉE POUR PENTURES À MORTAISER DE 4,5" X 0,180" (11,4 X 0,46 CM) ET RENFORCÉE POUR RECEVOIR FERME-PORTE ET VEROUS EN SURFACE. PRÉPARATIONS POUR SERRURES CYLINDRIQUES, SERRURES À MORTAISER OU DISPOSITIF DE SORTIE DE SECOURS, AU CHOIX. OPTIONS OFFERTES : HOMOLOGATION COUPE-FEU JUSQU'À 1 1/2 HEURE ET CERTAINES PRÉPARATIONS ADDITIONNELLES POUR QUINCAILLERIE (CONSULTER LES RESPONSABLES EN USINE).

PORTES EN ACIER DE CALIBRE NO 18, TYPE 304, FINI #4, CHANTS À JOINT RABATTU

FENÊTRES DE PORTE DISPONIBLES (VITRAGE PAR D'AUTRES) (CONSULTER LES RESPONSABLES EN USINE)

ABRÉVIATIONS :

- HC - ALVÉOLÉE
- VS - RAIDISSEURS D'ACIER
- UR - URÉTHANE
- S/S - ACIER INOXYDABLE
- SE - SANS JOINT APPARENT
- CT - HAUT DE PORTE FERMÉ
- CB - CALIBRE DE L'ACIER
- GA - GAUGE
- SY - POLYSTYRÈNE

TRAVAIL NO:

FEUILLE: 1

SUR: 2