



LÉGENDE:

1. CADRE COUPE-FEU
2. PORTE COUPE-FEU AVEC LUMIÈRE (OPTIONNELLE)
3. CHARNIÈRES ROBUSTES DE 4 1/2" X 4 1/2" (11,4 X 11,4 CM)
4. SERRURE MORTAISÉE
5. VIS À TÊTE PLATE. VISSER LES ANCRAGES AU TROU TARAUDÉ DANS LE PLATELAGE D'ACIER DU PLANCHER.
6. BOULONS DE MONTAGE (SOUDURE D'ANGLE OPTIONNELLE - COUPE B-B)
7. VERRE COUPE-FEU. INSTALLÉ DANS LA PORTE EN USINE.
8. BOULONS DE MONTAGE OU SOUDURE D'ANGLE À LA CLOISON D'ACIER (S'ASSURER DE LA COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX)
9. SOUDER AU PLATELAGE D'ACIER DU PLANCHER.

NOTE:

- DÉGAGEMENT DE 1/4" (0,64 CM) SOUS LA PORTE (OPTIONS DE SEUILS 1 ET 2)
 - OPTIONS DE MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE OU ACIER GALVANISÉ
 - OPTIONS D'INSTALLATION :
- VOIR OPTION 1 OU 2 CI-DESSOUS
 - LUMIÈRE OPTIONNELLE OFFERTE EN UNE SEULE TAILLE