



LÉGENDE:

1. PAREMENT EN PLACAGE DE BOIS (DES DEUX CÔTÉS).
PLACAGE DE BOIS : _____ (SPÉCIFIER)
2. ÂME ACOUSTIQUE HOMOLOGUÉE COUPE-FEU
3. TOUS LES CHANTS DOIVENT ÊTRE EN BOIS DUR MASSIF, INCLUANT DES CHANTS APPARIÉS AUX MONTANTS
4. SEUIL ACOUSTIQUE AVEC BUTÉE DE 1/4 PO (0,6 CM) DE HAUTEUR
5. PLANCHER FINI
6. ÉLÉMENT COUPE-FEU POUR TRAVERSE INFÉRIEURE ACOUSTIQUE HOMOLOGUÉE COUPE-FEU.
7. JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INTUMESCENT AVEC BALAI

NOTES GÉNÉRALES:

- TOUTES LES PORTES SONT PRÉ-USINÉES POUR RECEVOIR LA QUINCAILLERIE.
- TOUTES LES PORTES COMPRENNENT UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INSTALLÉ EN USINE SUR LES CHANTS.
- APPRÊT EN USINE OPTIONNEL
FINI SPÉCIFIÉ : _____

NOTE:

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'UTILISATION DE PLASTIQUE STRATIFIÉ

LES PORTES EN PLASTIQUE STRATIFIÉ SONT SENSIBLES L'HUMIDITÉ. NE PAS LES EXPOSER À UNE HUMIDITÉ RELATIVE DE PLUS DE 40 %.

SEULS LES PAREMENTS DES PORTES DE PLASTIQUE STRATIFIÉ SONT EN PLASTIQUE STRATIFIÉ, LES MONTANTS ET LES TRAVERSES DOIVENT ÊTRE EN BOIS DUR MASSIF.